

Cat® 3516C

Grupos Electrógenos Diésel



La imagen que se presenta puede no reflejar la configuración real.

Calibre: mm (pulgada)	170 (6.69)
Carrera: mm (pulgada)	215 (8.46)
Cilindrada: L (pulg ³)	78 (4765)
Relación de compresión	14.7:1
Aspiración	TA
Sistema de combustible	EUI
Tipo de regulador	A6E4

De Respaldo 60 Hz ekW (kVA)	Misión Crítica 60 Hz ekW (kVA)	Uso Primario 60 Hz ekW (kVA)	Uso Continuo 60 Hz ekW (kVA)	Rendimiento de Emisiones
2500 (3125)	2500 (3125)	2250 (2812)	2050 (2562)	Uso fijo de emergencia solamente conforme a la EPA de EE.UU. (Tier 2)

Características

Motor diésel Cat®

- Cumple con las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier 2) de la EPA de EE.UU.
- Rendimiento fiable y probado en miles de aplicaciones en todo el mundo
- Los combustibles alternativos certificados, incluidos el aceite vegetal hidrotratado (HVO), el diésel renovable (RD) y el diésel renovable hidrotratado (HRD), que cumplen con EN 15940 o ASTM D975, se pueden usar o mezclar con diésel EN 590

Paquete de grupo electrógeno

- Aceptan un 100 % de la carga de bloque en un paso y cumplen con los requisitos de carga NFPA 110
- Cumple con los requisitos de aceptación de carga de la norma ISO 8528-5 G3
- La fiabilidad se verifica mediante pruebas de vibraciones torsionales, consumo de combustible, consumo de aceite, rendimiento transitorio y de resistencia

Alternadores

- La capacidad superior de arranque del motor reduce la necesidad de generadores de gran tamaño
- Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y salida de los motores diésel Cat

Sistema de enfriamiento

- Sistemas de enfriamiento disponibles para operar en temperaturas ambiente de hasta 50 °C (122 °F)
- Probado para garantizar el enfriamiento correcto del grupo electrógeno

Cat Energy Control System (ECS)

- Interfaz y navegación fácil de usar
- Sistema escalable para satisfacer una amplia variedad de requisitos de instalación
- Módulos de expansión y programación específica del sitio para satisfacer requisitos especiales del cliente
- Pantalla táctil gráfica
- Fácilmente actualizable

Garantía

- Garantía de 24 meses o 1.000 horas para clasificaciones de respaldo y esenciales.
- Garantía de 12 meses o de horas ilimitadas para las clasificaciones de cebado y continuas.
- Se dispone de protección de servicio extendida para proporcionar opciones de cobertura extendida.

Respaldo al producto en todo el mundo

- Los distribuidores Cat tienen más de 1.800 sucursales de distribuidores que operan en 200 países
- Su distribuidor Cat local ofrece un amplio respaldo posventa que incluye acuerdos de reparación y mantenimiento

Financiamiento

- Caterpillar ofrece una amplia gama de productos financieros que le ayudarán a triunfar gracias a un servicio de excelencia en temas de finanzas
- Las opciones incluyen préstamos, arrendamiento financiero, arrendamiento operativo, capital de trabajo y línea de crédito renovable
- Comuníquese con su distribuidor Cat local para conocer la disponibilidad en su región

Equipo Optativo y Estándar

Motor

Filtro de aire

- ☐ Elemento sencillo
- ☐ Elemento doble

Silenciador

- ☐ Grado industrial (15 dB)

Arranque

- ☐ Baterías estándar
- ☐ Baterías de sobremedida
- ☐ Motores de arranque eléctrico estándar
- ☐ Motores de arranque eléctrico de servicio pesado
- ☐ Motores de arranque neumático
- ☐ Calentador del agua de las camisas

Alternador

Voltaje de salida

- ☐ 380 V ☐ 6.300 V
- ☐ 440 V ☐ 6.600 V
- ☐ 480 V ☐ 6.900 V
- ☐ 600 V ☐ 12.470 V
- ☐ 2.400 V ☐ 13.200 V
- ☐ 4.160 V ☐ 13.800 V

Aumento de temperatura (más de 40 °C de temperatura ambiente)

- ☐ 150 °C
- ☐ 125 °C/130 °C
- ☐ 105 °C
- ☐ 80 °C

Tipo de devanado

- ☐ Devanado aleatorio
- ☐ Devanado de forma

Excitación

- ☐ Excitación interior (IE)
- ☐ Imán permanente (PM)

Accesorios

- ☐ Calentador anticondensación
- ☐ Monitoreo y protección de la temperatura del estator y del cojinete

Terminal de potencia

Tipo

- ☐ Barra colectora
- ☐ Disyuntor
- ☐ 1.600 A ☐ 2.000 A
- ☐ 2.500 A ☐ 3.000 A
- ☐ 3.200 A ☐ 4.000 A
- ☐ 5.000 A

- ☐ IEC ☐ UL
- ☐ 3 polos ☐ 4 polos
- ☐ Funciona manualmente
- ☐ Funciona eléctricamente

Unidad de protección contra sobrecorriente

- ☐ LSI ☐ LSI-G
- ☐ LSI-G-P

Sistema de control

Controlador

- ☐ Cat ECS 100
- ☐ Cat ECS 200
- ☐ EMCP 4.4

Accesorios

- ☐ Módulo anunciador local
- ☐ Módulo anunciador remoto
- ☐ Módulo de expansión de E/S
- ☐ Software de monitoreo remoto

Carga

- ☐ Cargador de Baterías: 10 A
- ☐ Cargador de Baterías: 20 A
- ☐ Cargador de Baterías: 35 A

Aisladores de vibración

- ☐ Caucho
- ☐ Resorte
- ☐ Clasificación sísmica

Cat Connect

Conectividad

- ☐ Ethernet
- ☐ Celular

Opciones de servicio extendido

Términos

- ☐ 2 años (cebado)
- ☐ 3 años
- ☐ 5 años
- ☐ 10 años

Cobertura

- ☐ Plata
- ☐ Oro
- ☐ Platino
- ☐ Platino Plus

Equipo auxiliar

- ☐ Interruptor de Transferencia Automática (ATS)
- ☐ Equipo de conmutación en paralelo
- ☐ Controles en paralelo

Certificaciones

- ☐ Clasificación ULC 2200
- ☐ Certificación antisísmica IBC
- ☐ Preaprobación de OSHPD


Nota: Es posible que algunas opciones no estén disponibles en todos los modelos. Es posible que las certificaciones no estén disponibles con todas las configuraciones de modelos. Consulte a la fábrica sobre la disponibilidad.

Especificaciones Técnicas

Rendimiento	De Respaldo	Misión Crítica	Uso Primario	Uso Continuo
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Clasificación de potencia del grupo electrógeno con ventilador	2500 ekW	2500 ekW	2250 ekW	2050 ekW
Clasificación de potencia del grupo electrógeno con ventilador a un factor de potencia de 0,8	3125 kVA	3125 kVA	2812 kVA	2562 kVA
Emisiones	(Tier 2) EPA ESE	(Tier 2) EPA ESE	(Tier 2) EPA ESE	(Tier 2) EPA ESE
Posenfriador (circuito separado): °C (°F)	EM6670-00	EM6671-01	EM6674-01	EM6676-01
Consumo de combustible				
Carga del 100 % con ventilador: L/h (gal/h)	636.0 (168.0)	636.0 (168.0)	574.1 (151.7)	531.9 (140.5)
Carga del 75 % con ventilador: L/h (gal/h)	494.6 (130.7)	494.6 (130.7)	453.0 (119.7)	421.7 (111.4)
Carga del 50 % con ventilador: L/h (gal/h)	360.5 (95.2)	360.5 (95.2)	331.0 (87.5)	306.7 (81.0)
Carga del 25 % con ventilador: L/h (gal/h)	212.3 (56.1)	212.3 (56.1)	196.6 (51.9)	182.9 (48.3)
Sistema de enfriamiento				
Restricción del flujo de aire del radiador (sistema): kPa (pulg agua)	0.12 (0.48)	0.12 (0.48)	0.12 (0.48)	0.12 (0.48)
Flujo de aire del radiador: m³/min (cfm)	2356 (83201)	2356 (83201)	2356 (83201)	2356 (83201)
Capacidad del refrigerante del motor: L (gal)	233.0 (61.6)	233.0 (61.6)	233.0 (61.6)	233.0 (61.6)
Capacidad del refrigerante del radiador: L (gal)	180.0 (47.6)	180.0 (47.6)	180.0 (47.6)	180.0 (47.6)
Capacidad total del refrigerante: L (gal)	413.0 (109.2)	413.0 (109.2)	413.0 (109.2)	413.0 (109.2)
Sistema de Admisión de Aire				
Sistema de flujo de admisión de aire por combustión: m³/min (cfm)	202.0 (7133.1)	202.0 (7133.1)	191.0 (6745.1)	182.2 (6433.4)
Sistema de escape				
Temperatura del gas del tubo de escape vertical: °C (°F)	456.2 (853.1)	456.2 (853.1)	439.9 (823.8)	433.9 (813.0)
Sistema de flujo de los gases de escape: m³/min (cfm)	523.8 (18497.4)	523.8 (18497.4)	481.3 (16994.8)	452.7 (15984.0)
Contrapresión del sistema de escape (máxima permitida): kPa (pulg agua)	6.7 (27.0)	6.7 (27.0)	6.7 (27.0)	6.7 (27.0)
Rechazo de calor				
Rechazo del calor al agua de las camisas: kW (Btu/min)	826 (46992)	826 (46992)	777 (44160)	739 (42021)
Salida de calor al escape (total): kW (Btu/min)	2502 (142265)	2502 (142265)	2243 (127532)	2092 (118949)
Salida de calor al post enfriador: kW (Btu/min)	786 (44723)	786 (44723)	690 (39224)	619 (35176)
Salida de calor a la atmósfera del motor: kW (Btu/min)	161 (9146)	161 (9146)	150 (8542)	145 (8229)
Rechazo del calor del alternador: kW (Btu/min)	121 (6853)	121 (6853)	99 (5607)	94 (5368)
Emisiones* (nominal)				
NOx mg/Nm³ (g/hp-h)	2349.1 (5.32)	2349.1 (5.32)	2206.7 (4.95)	2038.1 (4.62)
CO mg/Nm³ (g/hp-h)	195.4 (0.42)	195.4 (0.42)	141.2 (0.30)	124.8 (0.27)
HC mg/Nm³ (g/hp-h)	42.1 (0.10)	42.1 (0.10)	44.4 (0.11)	49.2 (0.12)
PM mg/Nm³ (g/hp-h)	14.1 (0.04)	14.1 (0.04)	10.9 (0.03)	11.0 (0.03)
Emisiones* (variación potencial del sitio)				
NOx mg/Nm³ (g/hp-h)	2818.9 (6.38)	2818.9 (6.38)	2648.0 (5.94)	2445.8 (5.55)
CO mg/Nm³ (g/hp-h)	351.8 (0.76)	351.8 (0.76)	254.2 (0.55)	224.6 (0.49)
HC mg/Nm³ (g/hp-h)	55.9 (0.14)	55.9 (0.14)	59.1 (0.15)	65.5 (0.16)
PM mg/Nm³ (g/hp-h)	19.7 (0.05)	19.7 (0.05)	15.2 (0.04)	15.3 (0.04)

* Los niveles de mg/Nm³ están corregidos al 5 % de O₂. Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

Pesos y Dimensiones



Altura "A" mm (pulgada)	Altura "B" mm (pulgada)	Altura "C" mm (pulgada)	Peso seco kg (lb)
7019 (276.3)	2339 (92.1)	2997 (118.0)	17 590 (38,780)

Nota: Para referencia solamente. No use para el dise o de la instalaci n. Comun quese con su distribuidor Cat local para obtener los pesos y dimensiones precisos.

Definiciones de Las Clasificaciones

De respaldo

Salida disponible con carga variable por la duraci n de la interrupci n de la fuente de alimentaci n normal. La salida de potencia promedio es el 70 % del ekW nominal de respaldo. La operaci n t pica es de 200 horas al a o, con un uso m ximo esperado de 500 horas al a o.

Misi n cr tica

Salida disponible con carga variable durante la interrupci n de la fuente de alimentaci n normal. La salida de potencia promedio es el 85 % del ekW nominal esencial. Demanda m xima t pica de hasta el 100 % de ekW nominal por hasta un 5 % del tiempo de funcionamiento. La operaci n t pica es de 200 horas al a o, con un uso m ximo esperado de 500 horas al a o.

Uso primario

Salida disponible con carga variable por tiempo ilimitado. La salida de potencia promedio es el 70 % del ekW nominal de cebado. La demanda m xima t pica es el 100 % del ekW nominal de cebado con un 10 % de capacidad de sobrecarga para uso de emergencia por un m ximo de 1 hora en 12. La operaci n de sobrecarga no puede superar las 25 horas al a o.

Uso continuo

Salida disponible con carga no variable por tiempo ilimitado. La salida de potencia promedio es el 70 al 100 % de ekW nominal continuo. La demanda m xima t pica es el 100 % del ekW nominal continuo para el 100 % de las horas de operaci n.

C digos y normas aplicables

AS 1359, CSA C22.2 No. 100-04, UL 142, UL 489, UL 869, UL 2200, IBC, IEC 60034-1, ISO 3046, ISO 8528, NEMA MG1-22, NEMA MG1-33, 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU y facilita el cumplimiento de NFPA 37, NFPA 70, NFPA 99, NFPA 110.

Nota: Las c digos y certificaciones son aplicables dependiendo de la Configuraci n y, Regi n a instalarse la unidad. Consulte la disponibilidad con su distribuidor Cat local.

Aplicaciones del centro de datos

- Todas las clasificaciones cumplen con los requisitos Tier III/Tier IV del Uptime Institute.
- Todas las clasificaciones cumplen con las normas ANSI/TIA-942 para los centros de datos con Clasificaci n 1 a Clasificaci n 4.

Reg menes de combustible

Los reg menes de combustible se informan de acuerdo con ISO 3046-1 y se basan en gas leo de gravedad 35  API [16  C (60  F)] con un poder calor fico inferior de 42.780 kJ/kg (18.390 Btu/lb) cuando se usa a 15  C (59  F) y con un peso de 850 g/litro (7,0936 lb/gal EE.UU.). Todos los valores de consumo de combustible hacen referencia a la potencia nominal del motor.

www.cat.com/electricpower

 2025 Caterpillar

Todos los derechos reservados.

Los materiales y las especificaciones est n sujetos a cambios sin previo aviso.

En esta publicaci n se utiliza el sistema internacional de unidades (SI).

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", as  como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorizaci n.